

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.433.01

Uitgegeven op: 20-07-2017



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opbouw-meerpuntssluiting met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

Assa Abloy

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

5092

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV
Nummer: 427.433.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

opbouw-meerpuntssluiting met schootvangers

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 slotkastprofiel met 2 penschoten en 2 sluitstukken
Systeem:	door een halve SKG *** 17 mm profielcilinder
Materiaal:	schoten: staal verzinkt slotkast: aluminium stanggeleiders: zamak sluitstukken: staal
Afmeting:	schoten: Ø 14 mm, uitslag 35 mm slotkast: 45x23 mm in div.lengte geleiders: 56x36x19 mm sluitplaten: 52x37x3,2 mm en 90x57x3,0 mm
Bevestiging:	opbouw sluiting: 24x4,0x45 mm waarvan in de geleider blokken: 4x4,5x45 mm sluitplaat binnen draaiend: 4x4,5x45 mm sluitplaat buiten draaiend: 3x4,5x45 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout op houten deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: D000727074-2

4. PRESTATIES

Een opbouw-meerpuntssluiting met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opbouw-meerpuntssluiting met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opbouw-meerpuntssluiting met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).