



Montage instructie Kierstandhouder Type KSH 1300

Gereedschap :

Kruiskop schroevendraaier
Boormachine
Houtboor Ø 3 mm
Priem

Deze set bestaat uit :

1x Kierstandhouder
1x Sluithaak
5x Ophoogplaatjes
7x Schroeven 4 x 40 mm
4x Schroeven 4 x 50 mm (optioneel zie
onderwerp nummer 3 bij montage)

Algemene toepassing :

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar binnen draaiende deuren.

De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend.
Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

Montage :

1. Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbe-
slag op circa 1,60 meter hoogte.
2. Positie sluithaak : Op de deur, de haak richting de
deur.
Positie kierstandhouder : Op het kozijn, de buis
richting de deur.
3. Indien de deur terug ligt t.o.v. het kozijn kan met
behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de
situatie gelijkkliggend worden gemaakt. Indien
meer dan 3 ophoogplaatjes worden gebruikt de
50mm lengte schroeven gebruiken voor de sluit-
haak. Het plaatje met de 7 gaten als eerste onder
de montage plaat plaatsen.
4. De ruimte tussen voorkant montageplaat tot be-
gin van de sluitnaad mag maximaal 5mm zijn (A).
5. Teken de schroefgaten af met een priem of pen
en boor de gaten voor Ø 3mm en 30mm diep.
Plaats de kierstandhouder.
6. Schuif de sluithaak in de kierstandhouder en be-
paal de juiste plek voor een soepele werking
d.m.v. het sluiten en openen van de kierstand-
houder op de sluithaak.
7. Teken de schroefgaten af met een priem of pen
en boor de gaten voor Ø 3mm en 30mm diep.
Plaats de sluithaak.

