


- ▶ Montageplaten System 8099 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys


Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 st.
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 st.


Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 095	9 075 096	9 075 097	1/50 st.

Lineaire montageplaat om in te persen



- ▶ Voor boringen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	9 075 098	9 075 099	9 075 100	1/50 st.